

智能拼接屏



- ◎ 双边拼接低至0.88mm，减少接缝干扰，带来震撼视觉体验
- ◎ 可根据场景及用途，搭配拼接屏幕块数，实现灵活布局
- ◎ 屏幕亮度高达500nits，环境亮度高时仍能清晰显示
- ◎ 搭载图像处理解决方案，实现画面任意拼接组合



窄拼接



178°广视角



高屏亮度



7×24小时连续开机



画面任意拼接组合



使用寿命长

产品参数-拼接屏

系列名	淞雪系列				如雪系列						飞雪系列	
产品型号	46D9U-Q	55D9X-Q	55D9E-Q	55D9R-Q	46D9U-V	46D9E-V	49D9U-V	55D9U-V	55D9E-V	55D9R-V	55D9U-VR	46D9U-VR
尺寸	46"	55"	55"	55"	46"	46"	49"	55"	55"	55"	55"	46"
拼接缝隙	3.5mm	3.5mm	1.7mm	0.88mm	3.5mm	1.7mm	3.5mm	3.5mm	1.7mm	0.88mm	3.5mm	3.5mm
光源	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光
分辨率	1920×1080											
亮度	500cd/m ²											
对比度	1400:1	1400:1	1400:1	1400:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
反应时间	8ms											
可视角度	178°(H) / 178°(V)											
寿命	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	70%	72%
色彩度	16.7M											
最大功率	≤170W	≤260W	≤260W	≤260W	≤200W	≤200W	≤220W	≤250W	≤250W	≤250W	≤180W	≤150W
待机功率	≤0.5W											
Hyperlink	不支持	支持	支持	支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
工作温度	0°C~40°C											
储藏温度	-20~60 degC											
储藏湿度	10%~90% (without condensation)											
工作湿度	20%~80% (without condensation)											
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days											
接口	HDMI IN2.0×1、VGA IN×1、DVI-D IN×1、USB 2.0×1、RS232 IN(RJ45)×1、RS232 OUT(RJ45)×1	HDMI IN2.0×1、HDMI OUT2.0×3、DVI-D IN×1、USB 2.0×1、RS232 IN(RJ45)×1、RS232 OUT(RJ45)×2				HDMI IN2.0×1、VGA IN×1、DVI-D IN×1、CVBS IN×1、USB 2.0×1、RS232 IN(RJ45)×1、RS232 OUT(RJ45)×2、IR IN×1						
Hyperlink智能拼接功能	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
净重	19.96kg	28.5kg	25.2kg	26.1kg	21kg	约20kg	23kg	25kg	约30kg	27kg	14.9kg	11.3kg
裸机外形尺 (W×D×H)	1022.0×110.45×576.6mm	1213.7×111.15×684.5mm	1211.3×109.84×682.1mm	1211.18×109.84×681.98mm	1022×115.9×576.6mm	1019.8×114.2×574.4mm	1078.3×110.3×608.4mm	1213.7.0×112×684.5mm	1211.3×111.3×682.1mm	1210.5×111.2×681.3mm	1213.5×89.89×684.3mm	1022×115.9×576.6mm
外壳材料	钣金											
外壳颜色	黑色											
壁挂孔	600×400mm	600×400mm	600×400mm	600×400mm	570×450mm	570×450mm	540×450mm	709×510mm	709×510mm	727×510mm	600×400mm	600×400mm
配件	遥控器(含电池)×1、IR遥控头(含线材和端口)×1、RS232信号连接线×1、电源线×1、RJ45信号连接线×1、HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1											

*具体参数以实物为准



🌐 官方网站: www.aocdisplay.com.cn/pd/

☎ 全国服务专线: 400-887-8007

📱 扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯

LED显示屏



- ◎ 高刷新率，高流畅画面展示
- ◎ 全彩高清显示效果，裸眼3D呈现，打造城市网红地标
- ◎ 多种点距可选，任意拼接，打造沉浸式视觉效果
- ◎ 可完全前、完全后维护，易安装，易维护



产品参数-LED箱体								
型号	LB121**	LB151**	LB181**	LD121**	LD151**	LD181**	LD201**	LD251**
点间距	1.25	1.5625	1.875	1.25	1.538	1.86	2	2.5
箱体分辨率(W×H)	480×270	384×216	320×180	512×384	416×312	344×258	320×240	256×192
箱体尺寸(mm)	600×337.5×32			640×480×54				
白平衡亮度(nits)	≥500							
刷新率(Hz)	3840							
颜色处理位数(Bit)	14							
灯珠封装	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
像素密度(dots/m ²)	640000	409600	284444	640000	422500	288906	250000	160000
扫描方式	45	54	45	64	52	43	40	32
箱体安装/维护	前后安装/维护							
防护等级	IP30/IP30							

产品参数-LED模组									
型号	LP121**	LP151**	LP161**	LP181**	LP201**	LP251**	LP301**	LQ301**	
点间距	1.25	1.538	1.667	1.86	2	2.5	3.076	3	
模组分辨率(W×H)	256×128	208×104	92×96	172×86	160×80	128×64	104×52	64×64	
模组尺寸(mm)	320×160×16.6							192×192×14	
白平衡亮度(nits)	500								
刷新率(Hz)	3840				2880	1920/3840	1920/3840	1920/3840	
颜色处理位数(Bit)	14								
灯珠封装	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2121	
像素密度(dots/m ²)	640000	422500	360000	288906	250000	160000	105625	111111	
控制接口	320	75	75	75	75	75	75	75	
扫描方式	64	52	64	43	40	64	52	64	
模组安装/维护	前安装/维护(可定制后安装后维护)								
防护等级	IP30/IP30								

产品参数-LED模组(16:9)			
型号	LV121**	LV151**	LV181**
点间距	1.25	1.538	1.818
模组分辨率(W×H)	256×144	208×117	176×99
模组尺寸(mm)	320×180×16.6		
白平衡亮度(nits)	500		
刷新率(Hz)	3840		
颜色处理位数(Bit)	14		
灯珠封装	SMD1010	SMD1212	SMD1515
像素密度(dots/m ²)	640000	422500	302500
控制接口	320	75	75
扫描方式	64	52	44
模组安装/维护	前安装/维护(可定制后安装后维护)		
防护等级	IP30/IP30		

产品参数-LED软模组				
型号	LU181**	LU201**	LU251**	LU301**
点间距	1.86	2	2.5	3.076
模组分辨率(W×H)	172×86	160×80	128×64	104×52
模组尺寸(mm)	320×160			
白平衡亮度(nits)	500			
刷新率(Hz)	3840			
颜色处理位数(Bit)	14			
灯珠封装	SMD1515			
像素密度(dots/m ²)	288906	250000	160000	105625
控制接口	75			
扫描方式	43	40	32	26
模组安装/维护	前安装/维护(可定制后安装后维护)			
防护等级	IP30/IP30			

产品参数-户外LED模组							
型号	LH251**	LH301**	LH401**	LH501**	LH601**	LH801**	LH1001**
点间距	2.5	3.076	4	5	6	8	10
模组分辨率(W×H)	128×64	104×52	80×40	64×32	32×32	40×20	32×16
模组尺寸(mm)	320×160						
白平衡亮度(nits)	4500						
刷新率(Hz)	1920						
颜色处理位数(Bit)	14						
灯珠封装	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD3535
像素密度(dots/m ²)	160000	105625	62500	40000	27777	15625	10000
控制接口	75						
扫描方式	16	13	10	8	8	5	2
模组安装/维护	后维护						
防护等级	IP65/IP65						

产品参数-LED会议一体机					
型号	LW121-108	LW151-135	LW181-135	LW181-163	LW251-216
屏幕尺寸	108"	135"	135"	163"	216"
像素间距(mm)	1.25	1.56	1.8	1.8	2.5
显示分辨率(W×H)	1920×1080	1920×1080	1600×900	1920×1080	1920×1080
操作系统	Android系统				
颜色处理深度(Bit)	14				
刷新率(Hz)	3840	2880	2880	2880	2880
对比度	6000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
白平衡亮度(nits)	100-600 (8级可调)				
交流输入电压(V)	100V-240V				
交流输入频率(Hz)	50-60				
使用寿命(Hrs)	≥100000				
安装方式	壁挂(标配) / 移动底座(可选配)				壁挂
附件	壁挂架、遥控器、工具、备件、HDMI线、说明书				

*具体参数以实物为准