

产品参数

产品型号	32A1/32A1T
尺寸	32"
系统版本	Android 5.1
处理器	RK3288 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz
内部缓存容量	2GB DDR4 / 8GB ROM
触控类型	-/PCAD (电容式,10点)
分辨率	1920×1080
屏亮度	400cd/m ² (typ.)
对比度	1200:1 (typ.)
色彩度	8bit, 16.7 Million colors
反应时间	8ms(typ)
可视面积	698.4(H)×392.85(V)mm
寿命	>30000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)
工作温度	0~40°C
工作湿度	20-80% (without condensation)
储存温度	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时×天)	24hours×7days
最大功率	60W
待机功率	<0.5W
输入输出接口	LAN(10/100Mbps RJ45)×1、SD/TF卡×1、USB (Slave)×1、USB2.0×1
外壳材料(面框/后壳)	玻璃前罩+铝挤前框+吸塑后壳
外壳颜色(面宽/后壳)	前框银色/铝挤,后框黑色/吸塑
裸机外形尺寸	752.1×446.55×45.5mm
面框宽度	T/L/R/B:27mm+四等边
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1
配件(选配)	金属支架、4G模组、4G天线



官方网站: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

*具体参数以实物为准

AOC

智能云端 一体化解决方案

AOC Cloud CMS



• 32A1 广告机 •



• 32A1T 触控广告机 •



CMS 信发系统



FHD 高清分辨率



广视角面板



安卓系统



10 点电容触控



7x24 小时

400cd/m²

400cd/m²



一键锁屏

超窄边框，灵活安装

全新超窄前框、真正四等边设计，简约美观；同时支持横竖屏及内嵌式安装，系统、应用界面支持 0°、90°、180°、270°任意设置和切换。



高效便捷，同步发布

可搭载 AOC CMS 信发系统，使高清视频、图片等内容轻松通过云网络实现点对多的内容播放，同时可远程实时监控终端显示状态，让展示信息定时同步发布，自动切换。



全天运行，锁屏功能

7×24 小时全天候运行，使用寿命达 50000 小时，长久耐用，适用于机场、车站、商场、超市、餐饮等全天候运行的公共场所。



多点触控，精准灵敏

采用 10 点电容式触控技术，触摸精准灵敏，反应迅速，应用时可直接触控操作，进一步为用户提供自然流畅、方便快捷的使用体验。



智能医疗

自助地图导航，支持用户快速触屏查询搜索诊室、科室等具体位置。



餐饮门店

实时呈现促销活动、主推产品、上市新品等内容，利于消费者及时掌握相关资讯。



商超百货

支持用户触屏导览商品、支付货款，及精准导览区域方位。



企业展厅

呈现企业品牌介绍、新闻大事件、特色产品等信息，便于到访客户建立良好认知。



轨道交通

使用户实时了解自己的航班、车次等相关信息，一览无余。

