

产品参数

产品型号	43S2/43S2T	55S2/55S2T	55S2DJ/55S2TDJ	65S2/65S2DJ
尺寸	43"	55"	55"	65"
系统版本	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
处理器	海思Hi3751V560	海思Hi3751V560	海思Hi3751V560	海思Hi3751V560
内部缓存容量	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM
触控	无/红外+10点	无/红外+10点	无/红外+10点	无
分辨率	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
像素点距	0.49(H)×0.49(V) mm	0.315(H)×0.315(V) mm	0.315(H)×0.315(V) mm	0.372(H)×0.372(V) mm
屏亮度	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)
对比度	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)
色彩度	16.7 Million	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
可视面积	940.8(H)×529.2(V)	1209.6(H)×680.4(V)mm	1209.6(H)×680.4(V)mm	1428.48(H)×803.52(V)
可视角	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10
寿命	>30000 hrs(Min)	>30000 hrs(Min)	>30000 hrs(Min)	>30000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)
工作温度	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C
工作湿度	20 - 80% (without condensation)	20 - 80% (without condensation)	20 - 80% (without condensation)	20 - 80% (without condensation)
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10 - 90% (without condensation)	10 - 90% (without condensation)	10 - 90% (without condensation)	10 - 90% (without condensation)
最长使用时间 (小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
电压	100 - 240V/50Hz	100 - 240V/50Hz	100 - 240V/50Hz	100 - 240V/50Hz
内部喇叭	左右腔体喇叭 5W×2	左右腔体喇叭 5W×2	左右腔体喇叭 5W×2	左右腔体喇叭 5W×2
输入输出接口	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45) ×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0 ×2	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45) ×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0 ×2	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45) ×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0 ×2	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45) ×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0 ×2
外壳材料 (面框/后壳)	钢化玻璃面框/ 铝合金外边框/SGCC后壳	钢化玻璃面框/ 铝合金外边框/SGCC后壳	钢化玻璃面框/ 铝合金外边框/SGCC后壳	钢化玻璃面框/ 铝合金外边框/SGCC后壳
外壳颜色 (面框/后壳)	玻璃印刷黑色/ 银色铝挤外框/黑色喷漆后壳	玻璃印刷黑色/ 银色铝挤外框/黑色喷漆后壳	玻璃印刷红色/ 红色铝挤外框/红色喷漆后壳	玻璃印刷红色/ 黄色铝挤外框/红色喷漆后壳
净重	51.86KG	65.45KG	65.45KG	71.2KG
毛重	56KG	70.70KG	70.70KG	78.5KG
裸机外形尺寸	1820×45.5×604MM	1920×45.5×766MM	1920×45.5×766MM	2070×45.5×890MM
APK应用软体	AOC CMS×1	AOC CMS×1	AOC CMS×1	AOC CMS×1
配件(标配)	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、说明书×1、QSG×1、 保修卡×1、M8螺丝×6、 脚垫×4、钥匙×2、天线×2、 六角起子×1、底座×2	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、说明书×1、QSG×1、 保修卡×1、M8螺丝×6、脚垫×4、 钥匙×2、天线×2、六角起子×1、 底座×2	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、说明书×1、QSG×1、 保修卡×1、M8螺丝×6、脚垫×4、 钥匙×2、天线×2、六角起子×1、 底座×2	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、说明书×1、QSG×1、 保修卡×1、M8螺丝×6、脚垫×4、 钥匙×2、天线×2、六角起子×1、 底座×2
配件(选配)	底座轮子×4	底座轮子×4	底座轮子×4	底座轮子×4

*具体参数以实物为准



官方网站: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

AOC

精彩视界 一触即发

S2系列立式广告机



4K分辨率



CMS信发系统



安卓系统



7×24小时



350cd/m²



按键锁

RS232

远程控制

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI高清接口

功能介绍



高效便捷, 同步发布

自带 Android 9.0, 并可搭载 AOC CMS 信发系统, 高清视频、图片等可通过云网络轻松实现点对多的内容传递, 同时还支持远程监控, 可实时查看终端显示状态。

纤毫毕现, 尽显细节

1080P/4K 高清分辨率, 画面显示生动细腻, 可精准展现每一处细节, 无论是店铺商品展示, 还是公共广告宣传, 都能带来逼真的显示效果。



超薄机身设计, 简约时尚

全新流水式超薄机身设计以及黑色电镀锌钢板后壳设计, 时尚纤薄, 简约不凡, 流转高端大气质感。

智能分屏, 多元展示

支持智能分屏分区展示, 可同时播放视频、图片、文本、时间和天气等画面, 有限时优惠活动幻灯片循环滚动, 也有视频广告吸人眼球, 互不冲突。



10点触控, 操作便捷

支持红外十点触控, 反应灵敏, 交互便捷、查询方便, 可实现商超功能指导、商品导购选择等功能, 适用于银行、展厅、医院、商场等场景。

持久开机, 防范烧屏

支持 7×24 小时连续开机, 并拥有防灼烧功能, 可自由设定, 自动润屏, 防止因长时间开机使得液晶屏灼烧损坏。

行业/领域应用场景

商超连锁

实时呈现促销活动、主推产品、上市新品等内容, 利于消费者及时掌握相关资讯。



专柜货架

动态化内容展示, 视觉效果更立体逼真, 利于聚焦消费者目光, 提升到店购物体验。



品牌体验店

通过快速上新及展示信息的统一化管理, 推动“线上+线下”资源优化整合, 为线下体验店带来震撼视效的同时, 还可大幅提高门店热度, 让体验店成为购物营销活动的一部分。



售楼中心

智能分屏分区展示房价走势、楼盘户型、样板房等信息, 简化流程提升效能, 为购房者打开方便之门。

