软件介绍







投票器









挕



<u>എ</u>









(<u>\</u>







产品参数	
[∸] 品型号	SP65T11CC
产品尺寸	65"
系统版本	Android 8.0
内部缓存容量	4GB DDR4, 32GB ROM
触摸式屏幕	支持电容高精度10点触摸
钢化玻璃	3mm钢化玻璃,带防眩光
玻璃透光率	85%
可触精密度	±1mm(over 90% area)
多点触控操作系统	Windows10、Android、Linux、Mac OS X、Chrome
单点触控操作系统	Windows10、Android、Linux、Mac OS X、Chrome
视频格式	AVS,H.264/265,VP9/6/8,MVC,MPEG1/2/4,VC1,MP3,etc.
图片格式	JPEG,BMP,PNG, etc.
系统更新	USB update,OTA/远程软件升级
Wifi配置	双wifi模块,支持同时上网、传屏
分辨率	3840×2160
屏亮度	440cd/m² (typ.)
对比度	1200: 1 (typ.)
色彩度	1.07Billion
反应时间	8ms (typ.) (G to G)
可视面积	1428.48(H)×803.52(V)mm
可视角	H:178° /V:178° (Typ.)
寿命	30,000 hrs
色饱和度	72%
最长使用时间(小时/天)	18 hours×7 days
电压	100V-240V,50-60 Hz
最大功率	406W
待机功率	<0.5W
为部喇叭	喇叭(内置) 12W×2
^产 品认证	CCC、CECP
净重	40kg
毛重	50kg
裸机外形尺寸	1476.28×92.86×851.32mm
包装尺寸	1600×188×1026mm
面框宽度	T/L/R/B=18.76mm
孔位	400mm×400mm (螺丝M6×4)
外壳材料(面框/后壳)	铝框+AG防眩光钢化玻璃+镀锌钢板后壳
外壳颜色(面框/后壳)	钛岩灰面框+黑色背板
输入输出接口	USB3.0×2、USB 2.0×3、Line out×1、LAN×1、HDMI2.0 IN×1、HDMI1.4 IN×1、HDMI OUT×1、Type-c×1、
	TOUCH-USB×1、OPS-Slot×1、RS232 input(RJ45)×1、RS232 output(RJ45)×1
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1
配件(选配)	无线传屏器、4K摄像头、OPS电脑等

*具体参数以实物为准



● 官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

◎ 全国服务专线: 400-887-8007

图 扫码关注 "AOC 智慧商用"即时了解更多产品资讯

JOC

SYNCPRO

电容零贴合触动新视代

卓越版 SP65T11CC会议平板











云白板











电容屏

隐私保护式摄像头

随译笔迹

显示系统双 4K

双系统

云端保存

功能介绍



电容触摸屏,零贴合工艺

采用电容触摸屏,相较传统红外触摸屏更轻薄美观,同时反应速度更灵敏;零贴合工艺则能大大减少玻璃与液晶屏之间的空隙,避免光线折射影响到显示效果,此外触感更自然,落笔更精准。



云白板实时联动

云白板功能,可实现跨屏交互协同,异地多方都能同时对会议平板上的内容进 行批注修改,为异地会议、异地分享提供更便捷高效的会议沟通途径。



智能白板,高效会议生产力

10 点电容触控,1mm 触控精度,书写及演示流畅度更高,多人协作共同书写 无障碍;随译笔迹功能,智能识别笔迹粗细及颜色,叠字书写也能秒变印刷体。



隐私保护式摄像头,应用更灵活

采用隐私保护式摄像头,开启视频会议软件同时升起摄像头,结束自动下降, 实现隐私保护;同时会议摄像头成像更清晰、色彩更饱满,带来沉浸式视频会 议体验。



无线传屏,双向互动分享

内置无线传屏软件 "Eshare",支持多种设备 / 系统 / 格式文件的无线传屏,9 分屏呈现不同会议画面;同一个局域网内,更能实现大屏小屏双向分享,双向批注,应用更智能。



显示系统双 4K,打造震撼视效

4K 超清 ADS 广角面板,支持双 4K UI 界面(Android/Windows),搭配防眩光 钢化玻璃,视角更广、画面更流畅、画质更稳定,确保文字、数据、图片、视频等重要会议信息都能得到清晰展示。

■ 行业/领域应用场景





本地会议

采用电容触摸屏+隐私保护式摄像头,触控更灵敏,会议更安全。



设计院云白板实时联动,设计项目实时共享研讨。

